


# Korroderede trådbindere i murværk



<b>Forfatter:</b>	Klavs Feilberg
<b>Sprog:</b>	Dansk
<b>Kategori:</b>	Erhverv
<b>Forlag:</b>	Statens Byggeforskningsinstitut
<b>Udgivet:</b>	26. januar 2005
<b>ISBN:</b>	9788756312424

[Korroderede trådbindere i murværk.pdf](#)

[Korroderede trådbindere i murværk.epub](#)

De fleste murede ydervægge i Danmark indeholder murbindere. De sørger for at formuren hænger sammen med resten af bygningen. Binderne kan enten være faste stenbindere eller trådbindere. Siden 1984 har der været krav om at trådbindere skal være af et korrosionsfast materiale, f.eks. rustfrit stål. Men før 1984 har man i mange tilfælde brugt trådbindere som kan korrodere. Hvis dette er sket, kan der være fare for nedstyrtning. Denne SBI-anvisning 211 forklarer hvordan man undersøger sikkerheden for mure med trådbindere, og hvad der skal til for at bringe sikkerheden i orden.

Du skal lige vide at vi kun handler med firmaer og offentlige kunder og modtager ikke kortbetaling. Læs i øvrigt handels- og leveringsbetingelserne. Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Læs i øvrigt handels- og leveringsbetingelserne. Murbinder med selvskærende gevind og bølger til reovering af eksisterende murværk. Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Du skal lige vide at vi kun handler med firmaer og offentlige kunder og modtager ikke kortbetaling. Varen er føjet til kurven. Du skal lige vide at vi kun handler med firmaer og offentlige kunder og modtager ikke kortbetaling. Varen er føjet til kurven. Læs i øvrigt handels- og leveringsbetingelserne. Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Læs i øvrigt handels- og

leveringsbetingelserne. Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Murbinder med selvskærende gevind og bølger til renovering af eksisterende murværk. Varen er føjet til kurven. Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Du skal lige vide at vi kun handler med firmaer og offentlige kunder og modtager ikke kortbetaling. Varen er føjet til kurven.